

Бак для сонячної системи та котлів ATTACK Z 200/300 SOL

Технічні дані

Параметр	Одиниця	Z 200 SOL	Z 300 SOL
Номінальний об'єм	l	200	300
Номінальний робочий тиск	MPa	0,6	0,6
Максимальний тиск відкриття запобіжного клапана	MPa	0,7	0,7
Мінімально необхідний тиск води	MPa	0,01	0,01
Споживання енергії в режимі очікування за 65 °C	Wh/24 h	1900	2500
Нагрітий об'єм нижнього теплообмінника	l	200	300
Площа нижнього теплообмінника	m²	0,8	1,0
Об'єм нижнього теплообмінника	l	5,5	8,3
Робочий тиск нижнього теплообмінника	MPa	0,6	0,6
Нагрітий об'єм верхнього теплообмінника	l	90	130
Площа верхнього теплообмінника	m²	0,615	0,7
Об'єм верхнього теплообмінника	l	4,1	4,6
Робочий тиск верхнього теплообмінника	MPa	0,6	0,6
Матеріал бака	—	Емальований сталевий лист	Емальований сталевий лист
Матеріал теплообмінника	—	Емальована сталева труба	Емальована сталева труба
Захист від корозії	—	Випалена емаль + активний анод	Випалена емаль + активний анод
Підключення холодної та гарячої води	—	G3/4	G3/4
Циркуляційний контур	—	G3/4	G3/4
Підготовка для електричного нагрівача	—	Rp6/4	Rp6/4

Параметр	Одиниця	Z 200 SOL	Z 300 SOL
Підключення теплообмінника	—	Rp3/4	Rp3/4
Підключення термометра та датчиків	—	Rp1/2	Rp1/2