ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC Plus

Технічні дані

Параметр	Одиниця	PELLET 30 AUTOMATIC Plus
Номінальна потужність	kW	30
Діапазон регулювання потужності	kW	8–30
Площа теплообміну	m²	1,9
Необхідна тяга димоходу	Pa	15–20
Максимальний робочий надлишковий тиск води системи опалення	kPa	250
Гідравлічний опір з боку води	Pa	152 за ΔT = 10 K; 38 за ΔT = 20 K
Маса котла	kg	355
Діаметр патрубка димових газів	mm	150
Висота котла	mm	1 220
Ширина котла	mm	575
Глибина котла	mm	1 250
Ступінь захисту електричних компонентів	IP	IP 40
Максимальна споживана електрична потужність під час розпалювання	W	600
Споживана електрична потужність під час роботи	W	90
ККД котла	%	90,6
Клас викидів CO (EN 303-5)	—	5
Температура димових газів за номінальної потужності	°C	143
Рекомендоване паливо	—	Деревні пелети Ø 6 мм, довжина до 35 мм
Середня витрата палива	kg/h	2,4–6,9

Параметр	Одиниця	PELLET 30 AUTOMATIC Plus
Об’єм води в котлі	l	62
Діапазон регулювання температури води опалення	°C	60–90
Масова витрата димових газів за номінальної потужності	kg/s	0,015
Масова витрата димових газів за мінімальної потужності	kg/s	0,005
Напруга підключення	V/Hz	~230/50
Рекомендований об’єм акумуляційної ємності	l	300