Настінний фанкойл ATTACK FCU

Технічні дані та документи

Параметр	Одиниця	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Електроживлення	—	220 V / 50 Hz, 1 фаза	220 V / 50 Hz, 1 фаза	220 V / 50 Hz, 1 фаза	220 V / 50 Hz, 1 фаза	220 V / 50 Hz, 1 фаза	220 V / 50 Hz, 1 фаза
Об’ємна витрата повітря на високій швидкості	m³/h	340	510	680	850	1 020	1 360
Об’ємна витрата повітря на середній швидкості	m³/h	260	380	515	650	765	1 010
Об’ємна витрата повітря на низькій швидкості	m³/h	180	260	340	430	520	700
Статичний тиск	Pa	0	0	0	0	0	0
Загальна потужність охолодження на високій швидкості	W	1 800	2 700	3 600	4 500	5 400	7 200
Явна потужність охолодження на високій швидкості	W	1 350	2 025	2 700	3 375	4 050	5 400
Загальна потужність охолодження на середній швидкості	W	1 476	2 214	2 952	3 690	4 428	5 904

Параметр	Одиниця	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Явна потужність охолодження на середній швидкості	W	978	1 399	1 963	2 409	3 044	3 926
Загальна потужність охолодження на низькій швидкості	W	1 098	1 647	2 196	2 745	3 294	4 392
Явна потужність охолодження на низькій швидкості	W	649	960	1 355	1 715	2 060	2 710
Потужність опалення на високій швидкості	W	2 700	4 050	5 400	6 750	8 100	10 800
Потужність опалення на середній швидкості	W	2 146	3 219	4 293	5 366	6 439	8 586
Потужність опалення на низькій швидкості	W	1 512	2 268	3 024	3 780	4 536	6 048
Рівень шуму на високій швидкості	dB(A)	39	41	42	45	46	47
Споживана електрична потужність на високій швидкості	W	50	52	60	75	95	130
Витрата води	m^3/h	0,31	0,46	0,62	0,77	0,93	0,93

Параметр	Одиниця	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Втрата тиску	kPa	12	14	17	18	22,5	23,5
Підключення води на вході	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Підключення води на виході	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Тип теплообмінника	—	Високоефективна мідна трубка з алюмінієвими ламелями та гідрофільною поверхнею	Високоефективна мідна трубка з алюмінієвими ламелями та гідрофільною поверхнею	Високоефективна мідна трубка з алюмінієвими ламелями та гідрофільною поверхнею	Високоефективна мідна трубка з алюмінієвими ламелями та гідрофільною поверхнею	Високоефективна мідна трубка з алюмінієвими ламелями та гідрофільною поверхнею	Високоефективна мідна трубка з алюмінієвими ламелями та гідрофільною поверхнею
Максимальний тиск	MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Діаметр дренажного шланга конденсату	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Розміри (Г × В × Ш)	mm	850 × 300 × 198	850 × 300 × 198	970 × 315 × 235	970 × 315 × 235	1 100 × 330 × 235	1 100 × 330 × 235
Маса	kg	11	11	15	15	20	20