Касетний фанкойл ATTACK FCU

Технічні дані та документи

Параметр	Одиниця	FCU-C 2	FCU-C 3	FCU-C 4	FCU-C 5	FCU-C 6	FCU-C 8	FCU-C 10	FCU-C 11	FCU-C 12	FCU-C 15
Позначення видимої панелі	—	DC-MB-SA01M1	DC-MB-SA01M1	DC-MB-SA01M1	DC-MB-SA01M2	DC-MB-SA01M2	DC-MB-SA01M3	DC-MB-SA01M3	DC-MB-SA01M3	DC-MB-SA01M3	DC-MB-SA01M4
Електроживлення	—	220 V / 50 Hz, 1 фаза	220 V / 50 Hz, 1 фаза	220 V / 50 Hz, 1 фаза	220 V / 50 Hz, 1 фаза	220 V / 50 Hz, 1 фаза	220 V / 50 Hz, 1 фаза	220 V / 50 Hz, 1 фаза	220 V / 50 Hz, 1 фаза	220 V / 50 Hz, 1 фаза	220 V / 50 Hz, 1 фаза
Об’ємна витрата повітря на високій швидкості	m³/h	380	550	680	880	1 050	1 380	1 750	2 050	2 200	2 720
Об’ємна витрата повітря на середній швидкості	m³/h	250	350	400	550	650	850	1 050	1 250	1 300	1 650
Об’ємна витрата повітря на низькій швидкості	m³/h	150	200	250	300	350	500	600	700	750	950
Статичний тиск	Pa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Загальна потужність охолодження на високій швидкості	W	2 000	3 000	3 800	4 900	5 800	7 500	9 800	11 000	12 000	15 000
Явна потужність охолодження на високій швидкості	W	1 400	2 200	2 850	3 500	4 250	5 500	7 150	8 250	9 100	11 175
Загальна потужність охолодження на середній швидкості	W	1 550	2 300	2 950	3 800	4 500	5 800	7 550	8 500	9 250	11 400
Явна потужність охолодження на середній швидкості	W	1 050	1 600	2 100	2 600	3 150	4 100	5 350	6 150	6 850	9 000
Загальна потужність охолодження на низькій швидкості	W	1 100	1 650	2 100	2 700	3 200	4 150	5 400	6 100	6 650	8 250
Явна потужність охолодження на низькій швидкості	W	700	1 000	1 350	1 650	2 000	2 600	3 400	3 900	4 300	6 050

Параметр	Одиниця	FCU-C 2	FCU-C 3	FCU-C 4	FCU-C 5	FCU-C 6	FCU-C 8	FCU-C 10	FCU-C 11	FCU-C 12	FCU-C 15
Потужність опалення на високій швидкості	W	3 100	4 700	5 900	7 600	9 000	11 600	15 200	17 100	18 600	24 000
Потужність опалення на середній швидкості	W	2 350	3 550	4 450	5 700	6 750	8 700	11 400	12 850	13 950	18 000
Потужність опалення на низькій швидкості	W	1 700	2 600	3 250	4 200	4 950	6 400	8 350	9 400	10 250	13 200
Рівень шуму на високій швидкості	dB(A)	37	39	44	42	45	46	48	50	52	53
Споживана електрична потужність на високій швидкості	W	27	32	38	46	65	85	105	125	135	150
Витрата води	m³/h	0,34	0,51	0,65	0,83	0,99	1,28	1,67	1,87	2,04	2,55
Втрата тиску	kPa	23	27	26	28	27	26	35	36	42	45
Розмір труби підключення води на вході	—	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″
Розмір труби підключення води на виході	—	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″	G3/4″
Тип теплообмінника	—	Високоефективна мідна трубка з алюмінієвими ламелями та гідрофільною поверхнею	Високоефективна мідна трубка з алюмінієвими ламелями та гідрофільною поверхнею	Високоефективна мідна трубка з алюмінієвими ламелями та гідрофільною поверхнею	Високоефективна мідна трубка з алюмінієвими ламелями та гідрофільною поверхнею	Високоефективна мідна трубка з алюмінієвими ламелями та гідрофільною поверхнею	Високоефективна мідна трубка з алюмінієвими ламелями та гідрофільною поверхнею	Високоефективна мідна трубка з алюмінієвими ламелями та гідрофільною поверхнею	Високоефективна мідна трубка з алюмінієвими ламелями та гідрофільною поверхнею	Високоефективна мідна трубка з алюмінієвими ламелями та гідрофільною поверхнею	Високоефективна мідна трубка з алюмінієвими ламелями та гідрофільною поверхнею
Діаметр дренажного шланга конденсату	mm	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26	ø 26
Розміри блока (Г × Ш × В)	mm	592 × 592 × 242	592 × 592 × 242	592 × 592 × 242	750 × 750 × 242	750 × 750 × 242	840 × 840 × 242	840 × 840 × 292	840 × 840 × 292	840 × 840 × 292	946 × 946 × 292
Розміри видимої панелі (Г × Ш × В)	mm	650 × 650 × 40	650 × 650 × 40	650 × 650 × 40	850 × 850 × 40	850 × 850 × 40	950 × 950 × 40	950 × 950 × 40	950 × 950 × 40	950 × 950 × 40	1 050 × 1 050 × 40
Маса блока	kg	17	18	18	22	23	25	26	27	27	32
Маса видимої панелі	kg	2,2	2,2	2,2	4,2	4,2	5	5	5	5	6