Підлоговий чавунний газовий котел ATTACK COMBI

Технічні дані

Параметр	Одиниця	12	15	20	25	30
Номінальна потужність EKO і KLV	kW	12	15	20	25	30
Номінальне теплове навантаження EKO і KLV	kW	13,4	16,5	19,5	27	32,5
Кількість секцій	шт.	3	3	3	4	4
Регульована потужність PLQ і KLQ	kW	—	12–15	14,5–18	20–25	24–30
Потужність із модуляцією E та EZ	kW	—	12–15	14,5–18	20–25	24–30
Регульоване теплове навантаження PLQ і KLQ	kW	—	13,5–16,5	15,6–19,5	21,6–27	26,4–32,5
Теплове навантаження з модуляцією E та EZ	kW	—	13,5–16,5	15,6–19,5	21,6–27	26,4–32,5
Діаметр форсунок	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7
Тиск на форсунках EKO, PLQ, KLQ	kPa	0,8	0,8–1,05	1,05–1,45	0,8–1,2	0,9–1,25
Тиск на форсунках E та EZ	kPa	—	0,8–1,05	1,05–1,45	0,8–1,2	0,9–1,25
Витрата газу за максимальної потужності	m^3/h	1,3	1,6	2,05	2,65	3,15
Витрата газу за мінімальної потужності	m^3/h	—	1,25	1,65	2,1	2,5
Клас NOx	—	5	5	5	5	5
Паливо	—	Природний газ G 20	Природний газ G 20	Природний газ G 20	Природний газ G 20	Природний газ G 20
Підключення природного газу	DN	15 (накидна гайка 3/4")	15 (накидна гайка 3/4")	15 (накидна гайка 3/4")	15 (накидна гайка 3/4")	15 (накидна гайка 3/4")

Параметр	Одиниця	12	15	20	25	30
Діаметр димоходу	mm	110	110	110	135	135
Об’єм води в чавунному корпусі	l	10	10	10	13,8	13,8
Максимальний тиск у системі опалення	kPa	300	300	300	300	300
Підключення системи опалення	G	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Маса котла	kg	99	99	99	125	125
Електроживлення	V/Hz	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50
Ступінь захисту	IP	40	40	40	40	40
Температура води системи опалення	°C	40–90	40–90	40–90	40–90	40–90
ККД	%	92–93	92–93	92–93	92–93	92–93
Масова витрата димових газів	g/s	—	14,4	—	20,5	—
Споживана електрична потужність	W	15–30	15–30	15–30	15–30	15–30