Електричний котел ATTACK ELECTRIC EXCELLENT

Технічні дані

Параметр	Одиниця	Electric Excellent 8	Electric Excellent 15	Electric Excellent 24
Номінальна теплова потужність	kW	7,5	15	22,5
Номінальний струм	A	3×12 / 1×36	3×24	3×36
Ступінь електричного захисту	IP	40	40	40
Напруга мережі	V	3×230/400 V + N + PE/50 Hz; 1×230 V + N + PE/50 Hz	3×230/400 V + N + PE/50 Hz	3×230/400 V + N + PE/50 Hz
Максимальний номінальний струм	A	3×12 / 1×36	3×24	3×36
Головний автомат електромережі	A	3×16 / 1×40	3×25	3×40
Номінальний струм запобіжника керування	A	0,315	0,315	0,315
Реле — електричний ресурс	—	250 000 cyklov, 16 A, 250 V	250 000 cyklov, 16 A, 250 V	250 000 cyklov, 16 A, 250 V
Вхід / вихід води опалення	G	¾″ зовнішня різьба	¾″ зовнішня різьба	¾″ зовнішня різьба
Мін. робочий надлишковий тиск системи опалення	bar	0,4	0,4	0,4
Макс. робочий надлишковий тиск системи опалення	bar	3	3	3
Макс. температура води опалення	°C	80	80	80
Об’єм води в усьому котлі	l	10,6	10,6	10,6
ККД за номінальної потужності	%	99	99	99
Розширювальний бак	l	8	8	8
Маса котла	kg	36,5	38	39,5

Параметр	Одиниця	Electric Excellent 8	Electric Excellent 15	Electric Excellent 24
Розміри (ширина × висота × глибина)	mm	450×656×345	450×656×345	450×656×345