Буферні баки ATTACK TUV і TUVS із нагріванням ГВП

Технічні дані

Параметр	Одиниця	TUV 500 K	TUV 600 K	TUV 800 K	TUV 1000 K	TUVS 500 K	TUVS 600 K	TUVS 800 K	TUVS 1000 K	TUVS 1250 K	TUVS 1500 K	TUVS 2000 K
Положення 1–6	mm	1 405	1 515	1 545	1 735	1 405	1 515	1 545	1 735	1 655	1 755	1 955
Положення 2–7	mm	1 013	1 123	1 135	1 255	1 013	1 123	1 135	1 255	1 175	1 345	1 408
Положення 3 (EL)	mm	771	794	846	1 036	771	794	846	1 036	988	1 072	1 314
L — максимальна довжина електричного нагрівального елемента	mm	600	650	735	735	600	650	735	735	880	920	1 000
Положення 4–8	mm	621	684	725	775	621	684	725	775	695	820	862
Положення 5–9	mm	230	245	315	295	230	245	315	295	285	375	315
Положення RS	mm	—	—	—	—	230	245	315	295	285	375	315
Положення AS	mm	—	—	—	—	710	725	725	860	850	895	843
Діаметр без ізоляції	mm	650	700	790	790	650	700	790	790	950	1 000	1 100
Діаметр із ізоляцією 100 мм	mm	850	900	990	990	850	900	990	990	1 150	1 200	1 300
Висота	mm	1 631	1 754	1 806	1 996	1 631	1 754	1 806	1 996	1 948	2 032	2 274
R — габарит для нахилу без ізоляції	mm	1 717	1 841	1 898	2 081	1 717	1 841	1 898	2 081	2 064	2 160	2 390
Мінімальна висота для монтажу	mm	1 831	1 954	2 006	2 196	1 831	1 954	2 006	2 196	2 148	2 232	2 474
Максимальна робоча температура	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Максимальний робочий тиск	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Площа теплообмінника ГВП	m²	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
Площа сонячного теплообмінника	m²	—	—	—	—	1,8	1,8	2,4	3	3	3,6	4,2
Об’єм сонячного теплообмінника	l	—	—	—	—	11,9	11,9	15,9	19,8	19,8	19,8	23,7
Максимальний робочий тиск сонячного теплообмінника	bar	—	—	—	—	10	10	10	10	10	10	10
Максимальна робоча температура сонячного теплообмінника	°C	—	—	—	—	105	105	105	105	105	105	105
Об’єм бака	l	474	605	713	891	474	605	713	891	1 239	1 420	1 960
Маса	kg	157	157	157	172	157	157	157	172	172	265	296