Водонагрівач ATTACK Z 200/300 HP для теплових насосів

Технічні дані

Параметр	Одиниця	Z 200 HP	Z 300 HP
Номінальний об’єм	l	200	300
Маса без води	kg	90	116
Номінальний робочий тиск	MPa	0,6	0,6
Максимальний тиск відкриття запобіжного клапана	MPa	0,7	0,7
Мінімально необхідний тиск води	MPa	0,01	0,01
Споживання енергії в режимі очікування за 65 °C	Wh/24 h	1900	2500
Об’єм нижнього теплообмінника, що нагрівається	l	200	300
Площа нижнього теплообмінника	m²	1	1,5
Об’єм нижнього теплообмінника	l	5,7	8,5
Робочий тиск нижнього теплообмінника	MPa	0,6	0,6
Об’єм верхнього теплообмінника, що нагрівається	l	90	130
Площа верхнього теплообмінника	m²	0,8	1
Об’єм верхнього теплообмінника	l	4,6	5,7
Робочий тиск верхнього теплообмінника	MPa	0,6	0,6
Матеріал бака	—	Емальований сталевий лист	Емальований сталевий лист
Матеріал теплообмінника	—	Емальована сталева труба	Емальована сталева труба
Захист від корозії	—	Випалена емаль + активний анод	Випалена емаль + активний анод
Підключення холодної та гарячої води	—	G3/4	G3/4
Контур циркуляції	—	G3/4	G3/4

Параметр	Одиниця	Z 200 HP	Z 300 HP
Підключення електронагрівача	—	Rp6/4	Rp6/4
Підключення теплообмінника	—	Rp3/4	Rp3/4
Підключення термометра й датчиків	—	Rp1/2	Rp1/2